

Homogeneous Vinyl Flooring Primo Premium



کفپوش رول - هموزن
پریمو پرمیوم



بیمارستان رضوی مشهد

استاندارد	مشخصات فنی	مشخصات
EN 649	هموزن	نوع کفپوش
CE	بله	گواهی اروپا
EN 685	صنعتی ۲۲ - عمومی ۲۴	طبقه بندی
EN 428	۲	ضخامت به میلیمتر
	پلی یورتان	نوع پوشش سطح
EN 430	۳۰۰۰	وزن کل (گرم/متر مربع)
EN 434	≤ ۰/۴۰ %	ثبات ابعاد
EN 660: part2	Group T ≤ ۲	مقاومت سایشی (میلیمتر)
EN 425	قابل قبول	مقاومت در برابر چرخ صندلی
EN 1815	< ۲KV	بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت)
DIN 52612	۰/۰۶	مقاومت در برابر انتقال گرما (مترمربع /K/W)
EN ISO 13501-1	Bfl-s1	مقاومت در برابر آتش
EN ISO 105-B02	≥ ۶	مقاومت در برابر نور
EN 423	مقاومت بسیار خوب	مقاومت در برابر مواد شیمیایی
DIN 51130 - EN 13893	R9 ≥ ۰/۳	مقاومت در برابر لغزش
EN ISO 084-Part C	رشدی دیده نشده	مقاومت در برابر باکتری و انگلها
ASTM F24F51	Class A	آزمایش اتاق تمیز Clean Room
ISO 24344	بله	انعطاف پذیری
EN 426	عرض ۲ متر	بصورت رول

- تنوع فوق العاده در طرح و رنگ
- بهترین عملکرد در کلاس بهترین
- کم هزینه و سهولت نگهداری
- تقویت شده با لاک پلی یورتان
- بدون فتالات
- Anti Bacterial
- Class A Clean Room

